
PROPRIÉTÉS

Peinture souple et mate à base de résine acrylique en phase aqueuse spécialement formulée pour la rénovation et la protection des sols de terrains sportifs en bitume enrobé, béton poreux, asphalte....

- > Fort pouvoir opacifiant.
- > Résistant aux intempéries et à l'abrasion.
- > Excellente adhérence.
- > Application facile (rouleau, pinceau, brosse).
- > Imperméable, résistant à l'eau et aux agressions climatiques.
- > Protection durable des supports.
- > Antidérapant.
- > Revêtement souple, supporte les déformations du support.
- > Non réfléchissant.

DESTINATION

Terrain de tennis, terrain sportif, marquage au sol, signalétique.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Béton, bitume enrobé, asphalte, ciment, goudron, bois.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports:

Éliminer les parties non adhérentes, les mousses et moisissures. Nettoyer et dégraisser si nécessaire. Les supports doivent être sains, propres, secs et cohérents, exempts de poussière, graisse, huile, humidité, produit de cure, de parties friables ou non adhérentes et ils ne doivent pas subir de remontées d'humidité par capillarité.

Application:

Appliquer le produit en 2 couches croisées. Laisser sécher 24 heures minimum entre chaque couche.

Matériel d'application:

Pinceau, brosse, rouleau (Manchon : microfibre polyamide 12-14 mm).

Conditions atmosphériques:

La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Le taux d'humidité dans le support doit être inférieure ou égal à 5%.

Consommation:

4 à 5m² / L (suivant le support)

Rendement 10 Litres : Entre 20 et 25m² en deux couches en fonction de l'absorption du support.

Rendement 2,5 Litres : Entre 5 et 6,5m² en deux couches en fonction de l'absorption du support.

SÉCHAGE

Séchage: 2 à 3 heures.

Recouvrable: 24 heures.

Circulation piétonnière: Après 48 heures.

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine non ouvert dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

2.5L, 10L.



Procom - Étanchéité, produits techniques par Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Siteweb. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.