

DÉFINITION

Peinture à eau extra blanche à base de copolymère Styène-Acrylique en dispersion aqueuse destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieur et en extérieur.

PROPRIETES

Bonne résistance aux intempéries et aux UV. Haut pouvoir opacifiant et garnissant. Bonne protection fongicide. Facilité d'application. Film à porosité étudiée. Excellente blancheur

LOCALISATION

Extérieure, Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless.

DILUTION

À l'eau maximum de 5 à 10%

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, anciens bétons bien préparés, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

RENDEMENT

Selon la porosité, de 6 à 7 m²/kg par couche.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture aqueuse
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.67 - 1.73
Viscosité	6000-7000 Cp à 25°C
Liant	Copolymère Styène-acrylique
Extrait sec en poids	60 % environ
Séchage	HP: 1 - 2 H, Sec: 2 à 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Très bonne
Résistance à la rupture	1.78
Adhérence par traction	2 Mpa

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes: propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère».

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSOMAT[®], laisser sécher pendant 3h, poncer légèrement et appliquer une deuxième couche.

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.

Eviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 5kg, 10 kg, 25Kg, 30kg et 40 kg.

Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.