

DÉFINITION

SETA® Peinture décorative aqueuse composée de pigments nacrés, douce au toucher donnant un effet nuancé et satiné. Elle apporte une sensation chaleureuse et procure une ambiance agréable et affectueuse.

PROPRIETES

Facile à appliquer, excellente glisse, Laisse respirer le support, Transpirant, imperceptible à l'attaque des moisissures et des champignons.

LOCALISATION

Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Taloche, tampon, spatule.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
En cas de besoin, peut être dilué jusqu'à 5%.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

RENDEMENT

6m²/kg pour les deux couches.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture à effet nuancé satiné.
Teinte	Doré, argent et bronze.
Densité	Palettes de couleurs Asso Décoration à teinter par machine de coloration.
Viscosité	1.1
Liant	3000-5000 cP
Extrait sec en poids	Copolymère styrène acrylique
Séchage	70 % environ
Délai de recouvrement	HP : 1H, Sec: 3 H à 20°C et 65% HR
Lavabilité	Bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage et dépoussiérage suivi d'une couche d'impression FISSATIVO TRANSPARENT dilué à 200% et une couche d'enduit RASA LISCIIO en cas de besoin.

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis dégrossir avec RASA PRO et finir avec RASA LISCIIO afin d'avoir un support bien lisse.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support Appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER QUARTZ BLANC, laisser sécher et procéder à l'application d'une première couche SETA au rouleau en couvrant parfaitement la surface, une fois sèche appliquer la deuxième couche et faites ressortir le décor souhaité à l'aide d'une taloche plastique ou un tampon texturé...

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

1Kg, 2.5Kg, 5kg et 20kg.
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.