

DÉFINITION

TERRA ® Peinture décorative aqueuse polyvalente, laineuse au touché permettant un décor naturel et authentique. Son aspect brut et tacheté procure une ambiance cordiale et animée.

PROPRIETES

Facile à appliquer, écologique, résistant aux moisissures et l'humidité, lavable, anti rayures, peut être repeint avec tout type de peinture.

LOCALISATION

Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Spatule en plastique, brosse.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
En cas de besoin, peut être dilué jusqu'à 5%.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

RENDEMENT

4 m²/kg pour les deux couches.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture décorative intérieure à effet naturel et nuancé.
Teinte	Doré, argent. Palettes de couleurs Asso Decorazione à teinter par machine de coloration.
Densité	1.02
Viscosité	6000-9000 cP
Liant	Styrène acrylique
Séchage	HP : 1H, Sec: 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24 H.
Lavabilité	Bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être sain, propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage et dépeussierage suivi d'une couche d'impression FISSATIVO TRANSPARENT dilué à 200% et une couche d'enduit RASA LISCIO en cas de besoin.

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépeussier puis dégrossir avec RASA PRO et finir avec RASA LISCIO afin d'avoir un support bien lisse.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support ; Appliquer au rouleau anti goutte une couche d'impression PRIMER QUARTZ dilué à 30% d'eau, Laisser sécher puis appliquer le produit TERRA sur des surfaces de 3 à 4 mètres avec des coups de pinceau croisés en créant une trame, revenir instantanément avec le pinceau pour étaler uniformément le produit déjà appliqué. Laisser sécher pendant 10 minutes, ensuite faites passer la bi-lame plastique sur la décoration encore fraîche. Attendre jusqu'à séchage complet pour obtenir l'effet désiré.

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

1Kg, 2.5Kg, 5kg et 20kg.
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.