

DÉFINITION

Revêtement décoratif à base d'eau et de copolymère acrylique; magique par ses effets changeants et ses nuances métallisées. Sa matière dynamique et mystérieuse procure une ambiance unique et joyeuse.

PROPRIETES

Facile à appliquer, sans odeur, reflet interférentiel, durable, transpirant. Lavable et pouvant être repeint avec tout type de peinture à l'eau

LOCALISATION

Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Spalter (pinceau plat), taloche, brosse.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

En cas de besoin, peut être dilué jusqu'à 5%.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

RENDEMENT

1 m²/kg.

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Revêtement décoratif intérieur aux effets changeants et métallisés.
Teinte	Blanc, Noir. Palettes de couleurs Asso Décoration à teinter par machine de coloration.
Densité	1.02
Viscosité	3000-7000 cP
Liant	Acrylique pur
Séchage	HP : 1H, Sec: 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24 H
Lavabilité	Bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage et dépoussiérage suivi d'une couche d'impression FISSATIVO TRANSPARENT dilué à 200% et une couche d'enduit RASA LISCIO en cas de besoin.

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis dégrossir avec RASA PRO et finir avec RASA LISCIO afin d'avoir un support bien lisse.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, Appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER QUARTZ BLANC. Une fois sèche, appliquer une seule couche du produit VULCANO avec une taloche en inox et créant le motif souhaité, Laisser sécher, poncer les éventuelles surépaisseurs puis épousseter. Procéder à la couche de finition pour créer l'effet changeant avec le produit LAPPILI: utiliser peu de produit sur le bord de la taloche, étaler le de façon irrégulière et le dégarnir en même temps. Suivant le choix de la nuance de l'effet, appliquer la deuxième et la troisième couche de la même façon en respectant l'intervalle de temps de séchage entre les couches.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

1Kg, 2.5Kg
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.