

# ASTRAL ÉTANCHE®

Revêtement plastique d'étanchéité pour toiture



## DÉFINITION

ASTRAL ÉTANCHE est une peinture mate à base de copolymères acryliques plastifiés en dispersion pour la protection et l'étanchéité des toitures

## DESTINATION

Extérieur

## PROPRIÉTÉS

Revêtement sans joint | Imperméable, durable, souple | Insensible à l'alcalinité du support | Mise en œuvre simple et rapide | Ne nécessite ni solvant, ni flamme, ni colle pour la pose

## MISE EN ŒUVRE

### CONDITIONS D'APPLICATION

Applicable sur les toitures plates ou inclinées ne présentant pas de vices de constructions (pente supérieure à 5%, endroits de stagnation d'eau) ainsi que leurs contours et articulations. ASTRAL ÉTANCHE® s'utilise pour tous types d'immeubles dans différentes ambiances : rurales, urbaines, maritimes et industrielles

### PRÉPARATION DES FONDS ET SYSTÈMES

#### Sur béton :

Préparer le support en éliminant boue, salissures et autres substances étrangères

Appliquer une couche d'impression IMPRÉGNANT POUR BÉTON | Finition en une couche de ASTRAL ÉTANCHE

#### Sur fibrociment, tuiles non vernissées, ciment, briques :

Appliquer une couche d'impression au PRIMOREX | Finition en une couche de ASTRAL ÉTANCHE

#### Sur métaux ferreux :

Appliquer une couche primaire FERREX | Finition en une couche de ASTRAL ÉTANCHE

#### Sur métaux non ferreux :

Appliquer une couche primaire TRANSPAC+ | Finition en une couche de ASTRAL ÉTANCHE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse rectangulaire, rouleau à poil long, raclette, pistolet à pulvérisation externe sans aiguille (gicleur 2mm), pistolet airless avec pompe à membrane (gicleur variable de 0 à 028 pression 150 bars minimum). Filtre trémie : 800 micron, filtre pistolet 500 micron (30 mech)



# ASTRAL ÉTANCHE®

Revêtement plastique d'étanchéité pour toiture



## DILUTION

<b>Brosse, rouleau, raclette :</b>	Prêt à l'emploi, diluer éventuellement avec un peu d'eau
<b>Pistolet :</b>	Jusqu'à 20% d'eau
<b>Airless :</b>	Jusqu'à 5% d'eau

## APPLICATION

La meilleure façon de s'assurer que l'on dépose une quantité suffisante de ASTRAL ÉTANCHE consiste à délimiter la surface qu'il est possible de recouvrir avec la quantité de produit contenue dans l'emballage choisi

## CONSOMMATION

1 kg/m<sup>2</sup>

## DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures pour une épaisseur humide de 700 microns et sèche de 350 microns

## NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau, immédiatement après usage

## PRÉCAUTIONS A OBSERVER

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5°C, ni par temps de pluie ou de brouillard | En période de gel, arrêter le travail suffisamment tôt | ASTRAL ÉTANCHE ne peut être utilisé sur une toiture où un passage régulier est prévu

## CONDITIONNEMENT

10 kg et 20 kg

## FICHE TECHNIQUE

<b>Présentation :</b>	Revêtement épais
<b>Densité :</b>	1.45±0.05
<b>Viscosité :</b>	90 - 100 KU (+15% eau)
<b>Aspect du film :</b>	Mat
<b>Teinte :</b>	Blanche
<b>Liant :</b>	Copolymères styrène acrylique en dispersion aqueuse
<b>Pigments :</b>	Titane
<b>Extrait sec en poids :</b>	68% env.
<b>Séchage :</b>	HP : 3h ; Sec : 5h
<b>Lavabilité et lessivabilité :</b>	Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

