



DÉFINITION

Impression incolore à base de résine vinylique en dispersion aqueuse pour impression des fonds très absorbants, fixation des fonds douteux et isolation des fonds alcalins

LOCALISATION

Intérieur

UTILISATION

Sur béton, enduit de ciment, plâtre et dérivée, pierres, briques

PROPRIÉTÉS

Insaponifiable et hydrofugeant | Durcit les fonds tendres et friables (plâtre) | Excellente base d'accrochage pour toutes les finitions | Fixateur de fond

DESCRIPTIF

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet

DILUTION

A l'eau exclusivement de 200 à 300%

APPLICATION

Brosse et rouleau :

Appliquer en couche mince. Peut être recouvert par toute peinture à eau

RENDEMENT

Varie sensiblement selon l'absorption du support.
20 à 22 m²/L (produit dilué)

DÉLAI DE RECOUVREMENT

4 heures

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau

PRÉCAUTION A OBSERVER

Pour tout traitement hydrofuge nous conseillons de faire un test afin de choisir la meilleure dilution possible : au séchage le support doit avoir un aspect satiné brillant sans traces blanchâtres. Eviter d'appliquer sur des finitions brillantes et support trop lisse.

CONDITIONNEMENT

1L, 4 L et 18 L

FICHE TECHNIQUE

Présentation :

Liquide opalissant

Aspect du feuil :

Satiné

Densité :

1.02 ± 0.05

Liant :

Copolymère vinylique en dispersion aqueuse

Extrait sec en poids :

44% environ

Séchage :

Sec : 2h ; recouvrable : 4 h

